

**Technische Beschreibung****Descrizione tecnica****CIG-Kodex/Codice CIG: 6193748A88**
Codice CUP: E20D15000000004**OFFENES VERFAHREN FÜR DIE LIEFERUNG VON NR. 1 LKW MIT KRANAUFBAU, DREISEITEN-KIPPERBRÜCKE MIT BORDWÄNDEN UND ENTSPRECHENDEM EINTAUSCH EINES LKW IVECO 145-17 MIT KIPPERBRÜCKE, BORDWÄNDEN UND KRANAUFBAU;****PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO CON GRU, PIANALE RIBALTABILE TRILATERALE CON SPONDE E LA CONSEGUENTE PERMUTA DI N. 1 AUTOCARRO IVECO 145-17 ALLESTITO CON PIANALE RIBALTABILE E SPONDE E GRU;****BEI SONSTIGEM AUSSCHLUSS AUS DEM VERFAHREN, muss das Fahrzeug alle die technische Beschaffenheit laut folgenden technischen Spezifikationen aufweisen und komplett sein.****Il veicolo dovrà possedere tutte le caratteristiche tecniche ed essere completo come precisato nelle seguenti specifiche tecniche, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.**

Farbe: orange RAL 2011 (Komunalfarbe)	Colore: arancione RAL 2011 (colore Comune)
Kabine: Kurzes Fahrerhaus	Cabina: Cabina corta

Technische Daten:	Dati tecnici:
Gesamtgewicht: max. 16.000 kg	PTT: max. 16.000 kg
Max. Vorderachslast: min. 6.000 kg	Portata asse ant.: min. 6.000 kg
Max. Hinterachslast: 10.500 kg	Portata asse post.: 10.500 kg
Motor Typ: Diesel	Tipo motore: Diesel
Klimaanlage	Climatizzatore
Drehmoment: min. 900 Nm	Coppia massima: min. 900Nm
Emissionen: gemäß CEE EURO 6	Emissioni: a norma CEE EURO 6
Bereifung: 2x108K26 75 R 22,5 - 4x008K26 75 R22,5	Pneumatici: 2x108K26 75 R 22,5 - 4x008K26 75 R22,5
Motorleistung: min.230 PS (170 kW)	Potenza: min.230 CV (170 kW)
Getriebe: vollautomatisiert	Cambio: automatizzato
Differentialsperre Hinterachse	Bloccaggio del differenziale posteriore
Luftgefederter Fahrer- und Beifahrersitz	Sedile autista e passeggero pneumatico
Dauerstromsteckdose 12V / 15 A	Presa di corrente continua 12V/15A
Akustischer Rückfahrwarner	Allarme acustico per retromarcia
Bordsteckdose 24V / 25 A, im Fahrerhaus mit C3	Presa elettrica 24V/25A in cabina con segnale C3

Signal	
Hydraulikanlage für Kippvorrichtung der Pritsche	Impianto idraulico per ribaltabile del cassone
CD-Radio	Autoradio con CD
Rundumkennleuchte gelb, halogen	lampeggiatore giallo alogeni a sinistra
Ladepritsche, Mindestlänge außen 4.100x2500mm und Ladekran muss möglich sein, mit Boden in „Hardox“ und Stahlwänden 600 mm; Vorderwand mit Gitter und Ladebock	Cassone misure esterne 4.100x2500 mm e gru deve essere possibile, con fondo in „Hardox“ e sponde in acciaio 600mm; parete frontale con griglia e pedana
Halterung und vollständiger Reservereifen	Portaruota e ruota di scorta completa di pneumatico
Werkzeugkasten verzinkt	Cassetta portattrezzi zincata
Erste Hilfe-Kasten Typ Südtirol	Cassetta pronto soccorso tipo Alto Adige
Pulverfeuerlöscher zu 6 kg mit Halterung	Estintore a polvere da 6 kg. con supporto
Warndreieck	Triangolo di emergenza
Garantie: min. 36 Monate	Garanzia: min. 36 mesi
KRANAUFBAU MIT KORBAUSFÜHRUNG	GRU CON CESTELLO
Ausladung: von 2,5m bis 12m	Sbraccio: da 2,5m fino a 12m
Ausladung hydraulisch: min. 4 Teleskopauschieber	Sbraccio idraulico: min. 4 sfili
Tragkraft zwischen 3.700 Kg und 650 Kg	Portata: tra 3.700 Kg e 650 Kg
Hubhöhe min. 14m	Massima capacità: min. 14m
PFD: Förderstromverteilung	PFD: distribuzione del flusso di olio fornito dalla pompa
ADC: Anwendungsautomatik	ADC: controllo automatico della mansione
VSL: stufenlose Stützbeinüberwachung	VSL: limite variabile di stabilità
ADO: automatische Ölrückführung mit Umgehung des Verteilerventils	ADO: sistema di messa a scarico automatica dell'olio
Zusatzstützbeine hinten: hydraulische Stützbeine mit einer Breite von min. 2,1m	Stabilizzatori posteriori:
Hubarbeitskorbausrüstung für 2 Personen; Mindestnutzlast 250 Kg; inkl. Steuerung mit OPS-Bedienschutzsystem	Cestello porta persone biposto con portata min. 250 Kg; compreso radiocomando con sistema di protezione manovra OPS