

1 SCHWEISSEREI

KORREKTUREN

S1 012 BANDSÄGEMASCHINE MIT ROLLENBAHN

Indikative Abmessungen ca.: 1300 x 1800 x 1800 mm
Anschlusswert > 1,5 kW
Schraubstocköffnung >= 300mm, pneumatischer Verschluss
Schnittgeschwindigkeiten >= 35/70 m/min
Schnittarten: gerader und Gehrungsschnitt 0°, 45°, 60°, links, rechts
Vorrichtung zur Annäherung an das Werkstück im Eilgang
Maschinenbogen in Guss
Programm **automatisch**, halbautomatisch, manuell
Rollenbahn Ladeseite 2.000 mm, Rollenbahn Entladeseite 2.000 mm
EN ISO 12100
EN 13898
Einheit: Stück

S1 033 HYDRAULISCHE HANDPRESSE

Indikative Abmessungen: 1600 x 900 x 2100
Motorleistung >= 1,5 kW
Belastbarkeit >= **4 t** 40 t
Kolbenhub >= 50 mm mit 2 Geschwindigkeiten
Gewicht >= 400 kg
EN ISO 12100
EN 692
EN 12622
EN 4413/2012
EN 14119
EN 574
EN 60204-1
EN 953
EC 1-2010 UNI EN ISO 13857
Einheit: Stück

SALDATURA

CORREZIONI

S1 012 SEGATRICE A NASTRO CON RULLIERA

dimensioni indicative ingombro 1300 x 1800 x 1800 mm
potenza > 1,5 kW
apertura morsa >= 300 mm, chiusura pneumatica
velocità taglio >= 35/70 m/min
Modi di taglio: taglio dritto e obliquo 0°, 45°, 60°, destra, sinistra
tastatore per avvicinamento rapido
arco in ghisa
programma **automatico**, semiautomatico, manuale
rulliera lato carico 2.000 mm, rulliera lato scarico 2.000 mm
EN ISO 12100
EN 13898
Unità di misura: pezzo

S1 033 PRESSA MANUALE IDRAULICA

dimensioni indicative ingombro: 1600 x 900 x 2100
Potenza motore >= 1,5 kW
Capacità di carico >= **4 t** 40 t
Corsa pistone >= 50 mm a due velocità
Peso >= 400 kg
EN ISO 12100
EN 692
EN 12622
EN 4413/2012
EN 14119
EN 574
EN 60204-1
EN 953
EC 1-2010 UNI EN ISO 13857
Unità di misura: pezzo