

**ALLE VORSCHRIFTEN DES DLGS N.81  
09.04.2008 ART.150-155 SIND STRENGSTENS  
EINZUHALTEN**

**SONO DA SEGUIRE RIGOROSAMENTE TUTTE  
LE PRESCRIZIONI DEL DLGS N.81 09.04.2008  
ART.150-155**

- # SEZIONE AA SCHNITT AA
- M = 1:200
- Metallzaun h=1,50m  
Rete metallica h=1,50m  
Sperrholzzaun h=1,50m  
Recinzioni PS8 h=1,50m
- NEL POS L'IMPRESA PUÒ PROPORRE UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA DI ACCANTINAMENTO.  
DIE BAUFIRMA KANN IM ESP EINE ALTERNATIVE BAUSTELLEINRICHTUNG VORSCHLAGEN.

**DIE ABRUCHARBEITEN MÜSSEN MIT VORSICHT UND IN DER VORGESEHENEN ORDNUNG VON OBEN NACH UNTEN IN KLEINEN TEILEN ERFOLGEN. I**  
I lavori di demolizione devono essere eseguiti con cautela dall'alto verso il basso.

- Tutte le disposizioni contenute nel "Testo unico della sicurezza" Dlgs. n.81 09.04.2008 sono da seguire da parte di tutte le imprese che eseguono i lavori.

Der Zugang zum BP, 16.5 wird für praktisch die gesamte Bauzeit garantiert. Nur in kurzen Zeitabschnitten ist der Zugang nicht möglich. Diese kurzen Zeitschnitte sind mit dem Besitzer/Nutzer abzusprechen. / L'accesso alla p.ed.16.5 viene garantita per quasi tutta la durata del cantiere. Solo per brevi lapsi di tempo l'accesso non può essere attivo. Questi brevi intervalli devono essere concordati con il proprietario/utente.

$$0.594 \times 0.630 = 0.37 \text{ m}^2$$

Planung