Progetto esecutivo / Ausführungsprojekt

DI BOLZANO

ALTO ADIGE



BOZEN


SÜDTIROL

Committente / Bauherr Comune di Bolzano/ Gemeinde Bozen

Rip. 6 Lavori pubblici / Abt. 6 Öffentl. Arbeiten Via Lancia 4A / Lanciastraße 4A 39100 Bolzano / Bozen

Progetto / Projekt Opere di ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento stadio Druso / Renovierungs-, Aufwertungs- und Erweiterungsarbeiten Drususstadion

Contenuto / Inhalt



Progettista impianti elettrici / Elektroplaner

ă	etaillierte Auflis	stung der	Detaillierte Auflistung der Sicherheitskosten	en		Elenco dettagl	liato oneri p	Elenco dettagliato oneri per la sicurezza	
Alle nachfolgenden Positioner Arbeitenphasen abgerechnet.	Alle nachfolgenden Positionen beinhallen auch die Instandhaltung und werden für Arbeitenphasen abgerechnet.	die Instandhaltung	g und werden für die gesamte Dauer der	Dauer der	Le voci sottoelencate. cantiere	si intendono comprensive de	egli oneri di manuten	Le voci sottoelencate si intendono comprensive degli oneri di manutenzione e computati per tutta la durata delle fasi di cantiere	rata delle fasi di
00.00.01	7	<u> Umzäunungen - Abgrenzu</u>	<u>ı - Abgrenzungen</u>		00.00.01		Recizioni - Delimitazion	<u>elimitazioni</u>	
0.00.01	Lieferung und Aufstellung von Absperrungen au entlang des Umrlanges, sowie an beiden Ender Fläche aufgestelt werden. Sie müssen angeme mittels Verankerungselemente und/oder Betont werden. In den Kosten inbegriften ist die Entfernung der Absperrung für jede Arbeitsfase.	ellung von Abspe- jes, swie an bei /erden. Sie müsse jselemente und/oi jselemente und/oi sten inbegriffen berrung für jede A	Lieferung und Aufstellung von Absperrungen aus Metall, welche entlang des Umtanges, sowie an beiden Enden, der operativen Fläche aufgestellt werden. Sie müssen angemessen am Boden mittels Verankerungselemente und/oder Betonblöcken befestigt werden. In den Kosten inbegriften ist die Aufstellung und Entfernung der Absperrung für jede Arbeitsfase.		0.00.01.01	Fornitura e posa in opera di transenna modul il perimetro dell'area operativa, compreso le te fissate a terra mediante barre di ancoraggio e/ Incluso oneri per la messa in opera e rimozione) ogni fase lavorativa (installazione e rimozione)	pera di transenna m operativa, compreso nte barre di ancorago messa in opera e r installazione e rimoz	Forritura e posa in opera di transerna modulare da posare lungo tutto Il perimetro dell'trea operativa, compreso le testate, ed adeguatamente fissate a terra mediante barre di ancoraggio elo blocchi in catestruzzo, Incluso oneri per la messa in opera e rimozione delle transenne per ogni fase lavorativa (installazione e rimozione)	
	Menge (pauschal)	Dauer	Einheitspreis			quantità (a corpo)	tempo	costo unitario	
	-	/	€ 3.125,70	€ 3.125,70		-	/	€ 3.125,70	€ 3.125,70
0.00.01.02	Lieferung, Aufstellung, nachherige Abräumung vo mit Stahlrohren und Stah Fußelement. In den Kost Enttermung der Absperrung	Ilung, wiederholte ung von Fertigteilbauu d Stahlgitter verzink n Kosten inbegriffen berrung für jede Arbei	Lieferung, Aufstellung, wiederholte Versetzungen und nachherige Abräumung von Fertigtelbauzaun mobil, Höhe 2.0 m mit Stahlhöhren und Stahlgitter verzinkt, mit Betonblöcke als Fußelement. In den Kosten inbegriffen ist die Aufstellung und Entternung der Absperrung für jede Arbeitsfase.		0.00.01.02	Fornitura, posa in opera, spostamer recinzione mobile da cantiere altez rete in acciaio zincato e basi in cong per la messa in opera e rimozione) lavorativa (installazione e rimozione)	iera, spostamenti rip a cantiere altezza 2. o e basi in conglome bera e rimozione di ne e rimozione)	Fornitura, posa in opera, spostamenti ripetuti e sucessiva rimozione di recirizione mobile da cantiere altezza 2.0 m pretaboricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio. Incluso oneri per la messa in opera e rimozione delle transenne per ogni fase favorativa (installazione e rimozione)	
	Menge (pauschal)	Dauer	Einheitspreis			quantità (a corpo)	tempo	costo unitario	
	-	/	€ 15.443,00	€ 15 443,00		-	/	€ 15 443,00	€ 15.443,00
0.00.01.03	Vorhalten von Ferligteil-Leitelementen vom Typ New einer Sockelbreite von mindestens 60 cm und einer mindestens 100 cm., aus Belon C 35/45 und Bewei B450C. Der Einheitspreis beinhaltet das Aufst Entfernen der Betonleitelemente mit geeigneten Masc	steil-Leitelementer /on mindestens 6 n. aus Beton C 3 eitspreis beinha leitelemente mit g	Vorhalten von Fertigteit-Leitelementen vom Typ New Jersey mit einer Sockebbreite von mindestens 60 cm und einer Höhe von mindesteins 100 cm, aus Betion C 35/45 und Bewehrungsstaht B450C. Der Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen und Entfermen der Betonleitelemente mit geeigneten Maschinen.		0.00.01.03	Messa a disposizione o pari almeno 60 cm eo catestituzzo classe C ; unitario comprende l'all mezzi meccanici idonei.	e di barriere prefabt ed altezza pari aln C 35/45 ed acciaio 'allestimento in oper nei.	Messa a disposizione di barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari almeno 60 cm ed attezza pari almeno 100 cm, realizzate con adoestruzzo classe C 35/45 ed acciaio di armatura B450C. Il prezzo adoestruzzo comprende l'attestimento in opera e successiva rimozione con mezzi meccanici idonei.	
	Menge (pauschal)	Dauer	Einheitspreis			quantità (a corpo)	tempo	costo unitario	
	-	/	€ 5 529,20	€ 5.529,20		-	_	€ 5.529,20	€ 5.529,20
0.00.01.04	Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung (24 Sicherheitstransformator (SELV) für die Beleuch Einfriedungen und Gerüste, hergestellt mittels Leuchten IP65 zu 60 W alle 5 Meter- Für Erste Monat	euchtung, Niede nator (SELV) fú Gerüste, herge 3 W alle 5 Meter- I	Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung (24V) mittels Sicherheitstransformator (SELV) für die Beleuchtung von Einfriedungen und Gerüste, hergestellt mittels Kabel und Leuchten IP65 zu 60 W alle 5 Meter- Für Erste Monat		0.00.01.04	Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite tra di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri	bassissima tension di segnalazione di re obile e faretti IP65 d	Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri	
	Menge (pauschal)	Dauer	Einheitspreis			quantità (a corpo)	tempo	costo unitario	
	-		€ 7.553,70	€ 7.553,70		-	·	7.553,70	€ 7.553,70
00.00.02		Baustellen	Baustelleneinrichtungen		00.00.02		Allestimenti di cantiere	di cantiere	
0.00.02.01	Vorgefertigter Contain Elektro-Hydraulik ant Montage und Demon Fenster und Rolläden.	ainer für Umkleide anlage inklusive; ontage 6,0mx2,4	Vorgelertigter Container für Umkleide mit WC. im Preis ist die Elektro-Hydraulik anlage inklusive; bezieht mit Transport, Mortage und Demontage. 6,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 2 Fenster und Rolläden.		0.00.02.01	Monoblocco prefabbri impianti elettrici e smontaggio 6,0mx2,4	rricato ad uso spo; idraulici; incluso .45mx2,50m (interno)	Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio con WC; induso gli impianti elettrici e idraulici; incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.6,0mx2,45mx2,50m (interno), con 2 finestre e avvolgibili.	
	Modeon (non-option)	C	Einheitspreis			Common of Stitution	tomoo	ciscition of the second	



€ 14.453,40

costo unitario € 14.453,40

tempo

quantità (a corpo) 1

€ 14.453,40

Einheitspreis € 14.453,40

Dauer

Menge (pauschal)

-

	€ 13.338,02			€ 53.234,00			€ 65.000,00	oertura)		£ 11 108 60
WC chimico, dimensioni ca. 115x115x240 cm, il prezzo è incluso il trasporto, montaggio,spostamenti e smontaggio.	costo unitario € 13.338.02	Misura di sicurezza contro la caduta dall'alto	Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata), inn metallo, a talei prefabbricati, por pareti verticali esterne di tabbricati, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermatipeci e sottoponti, mensulo a rate porteggio fino a 20 dei piani di lavoro minimo 0,7m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 20 m, anoraggi a discrezione della ponteggio secondo le norme di lagge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme di lagge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. Siniendono compresi nel prezzo fie scale a pioli e gli impakati con bolda per singolo ponteggio fino a 50 m di lunghazza. acrico e scarico on altra prestazione accessoria occorrente; Portata: 3 kNm2 ; Onen comprensito della mesca in opera, manutenzione e movimentaziori/spostamenti confinui nonché successiva rimozione degli elementi costituenti il ponteggio	costo unitario € 53.234,00	Piaro di lavoro costituto da ponteggio in alluminio multidirezionale per l'esscuzione del risanamento della copertura. Oneri comprensivi anche delle progettazione della struttura secondo i carichi ipotizzati dall'impresa. Sono compresi nel prezzo gli oneri di carico/scarico in in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Esecuzione secondo schema allegato - tavola XXX	costo unitario	65.000,00	Onere computato per tutta la durata delle fasi di lavoro (risanamento copertura)	Parapetto secondo normativa a protezione del rischio di caduta dall'alto costituito da uno o più correnti paralleli, il cui margine superiore sia posto a non meno di metri uno dal piano di calpestio e di tavola fermapiede alta non meno di 20,00cm. Correnti e tavola lermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60,00 cm. Costo comprensivo del montaggio, marutenzione e smontaggio per ogni fase lavorativa	costo unitario
ni ca. 115x115x24 oostamenti e smont	tempo /	sicurezza con	a costruzione di facciata) in metal facciata) in metal di fabricati, con pis i, mensole a sbatica ne ol 7m, distanza i ne del ponteggio re e igiene del la prezzo la cost deggio fino a 50 m d ere, trasporti, mont accessoria occorrer menti continui no uti il ponteggio ni il ponteggio	tempo /	o da ponteggio in all mento della copertu a struttura secondo ipresi nel prezzo gli taggio e smontaggi occorrente. occorrente.	tempo	/	o per tutta la durata	mativa a protezione correnti paralleli, il c etri uno dal piano di ano di 20,00cm. Cor a luce, in senso ver o del montaggio, ma	tempo ,
WC chimico, dimensioni ca. 115x115x240 cm trasporto, montaggio,spostamenti e smontaggio.	quantità (a corpo) 1	<u>Misura di</u>	Nolo di ponteggio da costruzion longitudinale (ponte di facoitati, oi pareti verticali esterne di fabricati, o fermaptiedi e sotroponti, mensole a del piani di lavoro minimo 0,7m, disti 2,0 m, antoroggi di alterzazione della pun mi di alterzaz. Essonizione del ponte di alterzaz. Essonizione del ponte stative alla sicurezza e igiene d S'intendono compregio fino a 5 5'intendono compregio fino a 5 0 ni magazzino e in cantilere, trasporti, ogni altra prestazione accessoria oci comprensivi della messa i movimentazioni/spostamenti contitu degli elementi costituenti il ponteggio	quantità (a corpo) 1	Piano di lavoro costituto da ponteggio in alluminio multidirezior l'esecuzione del risanamento della copertura. Oneri comprensi delle progettazione della struttura secondo i carichi ipotizzati dall'impresa. Sono compresi nel prezzo gli oneri di carico/scari cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Esecuzione secondo schema allegato - tavola XXXX	quantità (a corpo)	۴	Onere computat	Parapetto secondo normativa a protezione del rischio di caduta costitutio da uno o più correnti paralleli, il cui margine superiore posto a non meno di metri uno dal piano di calpestio e di tavola fermapide alta non meno di 20,00cm. Correnti e tavola fermapi non devono lasciare una Luce, in senso verticale, maggiore di 6 cm. Costo compretivo del montaggio, manutenzione e smonta per ogni fase lavorativa	quantità (a corpo) 1
0.00.02.02		00.00.03	0.00.03.01		0.00.03.02*				0.00.03.03	
	€ 13.338,02			€ 53.234,00			€ 65.000,00	l Dach)		£ 11 108 60
:115x240 cm, der Preis nontage.	Einheitspreis € 13.338.02	therung	Miete eines Arboltsgerüstes als längsorientiertes Standgerüst Frassadengerish aus Metall. Rahmengerüst, für senkrechte Frassadengerish aus Metall. Rahmengerüst, für senkrechte Fanggerüst, fassadensetlige auskragende Konsolen, Breite der Belagstläche mindestens 0,7m, Höhenabstand der Gerüstlagen Genüsthöhe. Austihnung des Arbeitsgenüstes laut gesetzlichen vorschriften über Arbeitsgerüstes laut gesetzlichen gemäß Zeichnung. Im Preis imbörgriften sind ein Lagestraden auf dem Lagestraler und Gesundheitsschutz und die Durchstiges-Belagtateln je 50 m Gerüst, Auf- und Abladen auf dem Lagestraler, und der Baustelle, Anliefenung und Abtransport, Austellein und Abauen sowie jede sonst noch Montage. Instandhatung und weiderfullen sind die Bewegunger/Versetzungen, sowie der anschließende Abbau der ergänzenden Elemente des Gerüst.	Einheitspreis € 53.234,00	Arbeitsbühne aus Multidirektional Gerüst für die Ausführung der Sanierung das Dach. Aufwendungen einschließlich der Projektierung der Struktur laut den angenommenen Lasten der Baufirma. Kosten inbegriffen Montage, Auf- und Abladen auf der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erfordentiche Nebenleistung Ausführung laut Graphische Anhang - TavolaXX	Einheitspreis	65.000,00	Kosten für die gesamte Dauer der Arbeitphasen (Sanierüng Dach)	Parapett laut Vorschrift zum Schutz des Risikos des Absturzes aus der Höhe, bestehend aus ein oder mehreren Holmen, die in einem Abstand von mindestens 1m zum Belag parallel zu diesem verlaufen, und aus einem Bordbrett besteht, das mindestens 20cm hoch ist. Der lichte Raum zwischen Geländenfuhmen und Bordbrett darf nicht mehr als 60cm betragen. Kosten inbegriften Montage, Wartung, Abbau für jede Arbeitstase.	Einheitspreis
nensionen ca. 115x schiebung und Den	Dauer /	Absturzsicherung	airsgerüstes als längso aus Merall, Rahmenn i mit Gerüstlagen, Selte derstenis 0,7m, Höhenat of ans 0,7m, Höhenat of and des Aufri führung des Mahentat infihrung des Mahentat Arbeitssicherheit und 6 Arbeitssicherheit und Abauen stellen und Abauen s platz und der Baust stellen und Abauen s stellen und Abauen s stellen und Abauen s anelistungs 1 kNvm2.	Dauer /	idirektional Gerüst Aufwendungen eins ktur laut den angen griffen Montage, Au und Abtransport, A erforderliche Nebe erforderliche Nebe silsche Anhang - Tai	Dauer	/	die gesamte Dauer	T zum Schulz des F and aus ein oder me indestens 1m zum t aus einem Bordbre hist. Der lichte Rau Bordbrett darf nicht griffen Montage, Wi	Dauer
Chemisches WC, Dimensionen ca. 115x115x240 cm, bezieht Transport, Verschlebung und Demontage.	Menge (pauschal) 1		Miete eines Arbeitsgerüstes als längsorientiertes Si (Fassadengerüst) aus Metall, Rahmengentist, für se (Fassadengerüst) aus Metall, Rahmengentist, für se auwerskritächen, mit Gerüstagen, Seitenschutz, Bon Fanggerüst, fassadenseitige austragende Konsolen, Belagsfläche mindestens 0,7m, Höhenabstand der Ga Gum; Veranskenung nach Wahl des Auftragententes, Gum; Veranskenung in and Wahl des Auftragententes, Gum; Veranskenung im Preisiscicherheit und Gesundheits gemäß Zeitung. Im Preisissicherheit und Gesundheits gemäß Zeitung. Im Preisissicherheit und Gesundheits gemäß Zeitung. Im Preisissicherheit und der Buuchsliegs-Belagtateln je 50 m Gerüst, Auf- un auf dem Lagerpätz und der Baustelle, Auflei Abtransport, Autsleilen und Abbauen sowie jede si genödischen Nebenleistung: 3 kN/m2. Inbegrifien Montage, Instandhaltung und we Bewegungen/Versetzungen, sowie der anschließende ergänzenden Elemente des Gerüst.	Menge (pauschal) 1	Arbeitsbühne aus Multidirektional Gerüst für die Ausführung de Sanierung des Dach. Aufwendungen einschließlich der Projektierung der Struktur laut den angenommenen Lasten der Baufirma. Kosten inbegriffen Montage. Auf- und Abladen auf de Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauei sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung ausführung lauf Graphische Anhang - TavdlaXX	Menge (pauschal)	÷	Kosten für	Parapeti laut Vorschrift zum Schutz des Risikos des Absturzes aus der Höhe, bestehend aus ein oder mehreren Holmen, die ir einem Abstand von mindestens 1 m zum Balag parallel zu diesem verlaufen, und aus einem Bordbrett besteht, das mindestens 20cm hoch rist. Der lichte Raum zwischen Geländerhohmen und Bordbrett darf nicht mehr als 60cm betragen. Kosten inbegriffen Montage, Wartung, Abbau für jede Arbeitslase.	Menge (pauschal)

€ 575,80

€ 1.200,00

€ 300,00

1.200,00 €

Posa di tavolato in legno dello spessore di 5,00cm a protezione di	aperture nei solai, opportunamento allestito e fissato in modo da non poter esser spostato accidentalemente. Costo comprensivo di montaggio, nolo e smontaggio.	o) tempo costo unitario	/ 575,80 €		Ouota parte sicurezza per costo di posa sistemi di ancoraggio puntuale anticaduta in classe A per esecuzione lavori in ouota, quali: taoli	strutture in c.a posa carpenterie metalliche - posa strutture prefabbricate in calcestruzzo.	o) tempo costo unitario	/ 1.200,00 €	Mezzi e servizi di protezione collettiva	Formitura e posa in opera di cartellonistica di cantiere conforme al D I de 81/2008 indicante naricolo, divieto, obblico ed informazione	rispondente alle vigenti norme di legge, comprensiva degli oneri di	insaggio, manuenzione e sposamenn a seconda dene esigenze di cantiere. Per distanze di lettura di 20 m circa.	_	tempo costo unitario	/ 300,00 €	Realizzazione di impianto di terra per cantiere, costituito da picchetti in acciaio zincato interconnessi con corda di rame ruda incluso il collegamento con il collettore generale di terra, il tutto opportunamente dimensionato, compreso lo scavo e di l'entierno. Si intendendo compresi anche i collegamenti a terra di tutte le parti metalliche nonchè la consegna al CSE della documentazione obbligatoria prevista dal D.M.37 (schema elettico untiflare, elenco materiali, estratto Camera Commercio, eventuale schemino esplicativo).	o) tempo costo unitario	/ 1.200,00 €
Posa di tavolato		quantità (a corpo)	-		Quota parte sicu anticaduta in cla		quantità (a corpo)	-		Fornitura e posa	rispondente alle			quantità (a corpo)	-		quantità (a corpo)	1
	0.00.03.04		575,80			0.00.03.05*		€ 1.200,00	00.00.04	[0.00.04.01*			€ 300,00	0.00.04.02		€ 1.200,00
m	gebaut werden	eis	575,80 € € !	ſ		r mente.	eis	200,00 € € 1.	<u>e Sicherheit</u>	aut		ustelle.		eis	300,00 € € :	shend eiches. ien.	eis	.200,00€ €1:
mit einer Dicke von 5,00cm zum	Decken, angemessen auf; ıfälligerweise verschoben v diete und Demontage.	Dauer Einheitspreis			r die Positionierung der /stemen der Klasse A	tührung; wie zum Beispiel: menten, Positionierung de rung der Fertigteilbetonele	Dauer Einheitspreis	1:	Mittel und Dienste für die allgemeine Sicherheit	der Baustellenbeschilderung laut rren Verhote Gehote und	len geltenden Gesetzen	rosterr for die Frikterung, igen je nach Bedarf der Ba		Dauer Einheitspreis	_	rrichtung für Baustellen, besti en, die mittels Kupferdraht sind, einschliesslich dimensioniert, di Wiedereinbringung des Erdr se aller Metallmassen inbegrif dem SKA der notwendigen D. 37 (elektrisches Schema, merauszug, eventuelles	Dauer Einheitspreis	1:
Verlegung von Holzbohlen mit	Schutz von Öffnungen in den Decken, angemessen aufgebaut und fixiert, sodass sie nicht zufälligerweise verschoben werden kann. Kosten inbegriffen Montage, Miete und Demontage.	Menge (pauschal) Dai	-		Kostenanteil der Sicherheit für die Positionierung der Hochleistungsverankerungssystemen der Klasse A	anteilmäßigen zur Arbeitsausführung, wie zum Beispiel: Schmeiden von Stahlbetonelementen, Positionierung der Stahlbauelemente, Positionierung der Fertigteilbetonelemente.	Menge (pauschal) Dai	-	Mittel und Diens	Lieferung und Aufstellung der Baustellenbeschilderu vD 81/2008 welche Gefahren Verhote Gebrie und	Informationen anzeigen und den geltenden Gesetzen	enisprectient, intregiment der Nosien für die Frakerung, Instandhattung und Versetzungen je nach Bedarf der Baustelle. Eriv einen Lecenstend von 23 Om		Menge (pauschal) Da		Herstellung der Erdungseinrichtung für Baustellen, bestehend aus verzinkten Stahlpflocken, die mittels Kupferdraht untereinander verbunden sind, einschliesslich Haubferdenschluss, alles angemessen dimensioniert, einschliesstich Austhub und Wiedereinbringung des Erdreiches. Weiters sind die Anschlüsse aller Metallmassen inbegriffen, sowie der Übermittung an dem SKA der notwendigen bokumentalicin gemäß M.D. 37 (elektrisches Schema, Materfalliste, Handelskammerauszug, eventuelles Erdäuterungsschema).	Menge (pauschal) Da	1
	0.00.03.04					0.00.03.05*	ı		00.00.04		_	0.00.04.01*	- 1			0.00.04.02	1	



0.00.04.03	Lieferung und Aufstellung von homologierten Feuertösche 3.4 a. 14.4 BC zu ökg an Bügel befestigt und beschlidert, inbegriffen periodische Wartung laut Vorschrift. Es ist ein Feuertöscher pro Baubaracke und alle 150m² vom gesam Baustellenareal zu positionieren, sowie in der Nähe von gefährlichen Tätigkeiten (Ausführung Abdichtung, Schwei usw.) Menge (pauschal) Dauer Einheitsprei	Ilung von homolog g an Bügel befesti he Wartung laut V ubaracke und alle ositionieren, sowie cestionieren, sowie titen (Ausführung / titen (Dauer	31 A - 144 BC zu 6kg an Bügel befestigt und beschiedert, inbegriffen periodische Waatung laut Vorschiffer, inbegriffen periodische Waatung laut Vorschift. Es ist ein nebegriffen periodische Waatung laut Vorschift. Es ist ein Feuerlöscher pro Baubaracke und alle 150m² vom gesamten Baustellenareat zu positionieren, sowie in der Nähe von gefährlichen Tätigkeiten (Ausführung Abdichtung, Schweißen, usw.).	
		1	343,20 €	€ 343,20
	Erste-Hilfe-Koffer laut geltenden Normen mit chirurgisch pharmazeutischen Vorrichtungen, inbegriffen eventuelle	ut geltenden Norm orrichtungen, inbe	Erste-Hille-Koffer laut geltenden Normen mit chinurgischen und pharmazeutischen Vorrichtungen, inbegriffen eventuelle	

Erste-Hille-Koffer laut geltenden Normen mit chirurgischen und pharmazeutischen Vorrichtungen, inbegriffen eventuelle Nachfüllungen.	je (pauschal) Dauer Einheitspreis	1 / 259,23 €
Erste-Hilfe-Koffer laut gelte pharmazeutischen Vorricht Nachfüllungen.	Menge (pauschal)	+

0.00.04.03	Fornitura e posa di es posato su staffa e cart periodica prevista dall ogni "baracca" ed ogn cartitere nonchè in cor saldature, ecc.).	intore omologato ⁻ ello indicatore, con a normativa. Da po i 150 m2 di superfi rispondenza di atti	Fornitura e posa di estintore omologato Tipo 34 A - 144BC, da 6 Kg posato su staffa e cartello indicatore, compresa la manutenzione periodica prevista dalla normativa. Da posizionarsi rispettivamente uno ogni "baracca" ed ogni 150 m2 di superficie facente parte dell'area di canifere nonchè in corrispondenza di attività pericolose (posa guaina, saldature, ecc.).	
	quantità (a corpo)	tempo	costo unitario	
	-	1	343,20 €	
	Cassetta di pronto soc	corso secondo la	Cassetta di pronto soccorso secondo la normativa vigente completa di	
0.00.04.04	dei presidi stessi	пасеинсі, сопіргез	presion crimorgici e tarmaceutici, comprese le evenucan remuegrazioni dei presidi stessi	
	anostità (o como)	10000	conto mitorio	

€ 343,20

presidi chirurgici e farm dei presidi stessi	corso secondo la naceutici, compre	Cassetta di pronto soccorso secondo la normativa vigente completa di presidi chirurgici e farmaceutici, comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi stessi	
quantità (a corpo)	tempo	costo unitario	
-	1	259,23 €	€ 259,23

Misure preventive e protettive previste nel PSC per lavorazioni interferenti

00.00.05

00.00.05	Prävei	ntive Maßnahmer	n und Schutzn interferierer	Präventive Maßnahmen und Schutzmaßnahmen im SKP vorgesehene bei interferierende Arbeiten	<u>vorgesehene bei</u>
0.00.05.01*		Kosten des Hauptunternehmens, durch den Baustellenlei eventuelle wartung der eingesetzten und unter ihrer eventuelle wartung der eingesetzten und unter ihrer Verantwortung stehenden Hilfskonstruktionen durchzufüh (Gerüste, Parapette, Schutz der Öffnungen, usw.), Inbegi den Firmen-Unternehmen, welche diese Einrichtungen, G hinfrastrukturen, usw. gemeinsam benützen, Inbegriffen, tägliche Austrüllen und Übermitteln der Vortage bezüglich täglicher und konstanter Kontrolle der Baustelle.	errehmens, durch tradict und konst register und men Hittskonstruk ur Schutz der Öffnun munufkation, Aus men, weiten dies gemeinsam benüt d Übermitteln der 1 tter Kontrolle der E bauer	Kosten des Hauptunternehmens, durch den Baustellenleiter oder seinem Vorgesatzien falgelch und konstart eine Kontrolle und sventuelle Wartung der eingesetzten und unter ihrer Veranwortung stehenden Hilfskonstruktionen durchzuführen (Gerüste, Parapette, Schutz der Öffnungen, usw.), Inbogriffen al die Kosten für die Kommunikation, uswublung, Information an den Firmen-Unternehmen, welche diese Einrichtungen, Geräte, Infrastrukturen, usw. gemeinsam benützen. Inbegriffen is das tägliche Ausfüllen und Übermitteln der Vorlage bezüglich täglicher und konstanter Kontrolle der Baustelle. Menge (pauschal) Dauer Einheitspreis	
		-	~	6.878,00 €	€ 6.878,00
0.00.05.02*		Koordinierungssitzung zwischen den Verantwortlichen der Baufirmen auf der Baustelle und dem SKA. Diese wind wöchentlich stattfinden, jedoch jedenfalls bei Beginn der Abbeiten und jeder neuen Arbeitstase oder bei Einführung neuen ausführenden Baufirma.	g zwischen den Ve lustelle und dem S en, jedoch jedenfal euen Arbeitsfase o Baufirma.	Koordinierungssitzung zwischen den Verantwortlichen der Baufirmen auf der Baustelle und dem SKA. Diese wird wöchentlich stattfinden Jodoch jedenfalls bei Beginn der Arbeiten und jeder neuen Arbeitstase oder bei Einführung einer neuen ausführenden Baufirma.	

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il CSE, prevista settimanalmente o comunque all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa	Onese dell'impresa principale tramite il capo cantiere elo suo preposto alla verifica quoidiana e costante nonché successiva eventuale manuterzione delle opere provvisionali messe in opera e di propria responsabilità (ponteggi, perapetti, prorazione sino pera e di propria comprensivo degli on appetti, prorazione informazione alle ditte-imprese che intendano usufruire comunemente di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, occ. Incluso la complazione e trasmisone giormatera del modulo di verifica quotidiana e constante in allegato alla relazione. 1 / 6.878,00 € €.6.878,00
lavori e di ogni nuova tase lavorativa o introduzione di nuova impresa	i in dei
	isa
	osto iante dei isa

Filurione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere edi il CSE, prevista settimanalmente o comunque all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice.	costo unitario	4.454,40 €
iento fra i respons evista settimanalm fase lavorativa o ir	tempo	/
Riunione di coordinam cantiere ed il CSE, pre lavori e di ogni nuova esecutrice.	quantità (a corpo)	L L
0.00.05.02*		

€ 4.454,40

Einheitspreis 4.454,40 €

Dauer

Menge (pauschal)

€ 4.454,40



previste per specifici motivi di sicurezza

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di	Ripristino opere provvisionali modificate temporaneamente per svolgere le proprie attività garantendo, nel contempo, la scurezza dei propri operatori e di tutti coloro che sono presenti all'interno dell'area tavorativa.	tempo costo unitario	/ 8.270,00 €	Operatori addetti alla sorvedianza durante le operazioni di accesso ed	uscita dall'area di cantiere adeguatamente formati, informati e dotati di	indumenti ad alta visibilità in modo da garantire la sicurezza delle operazioni anche in considerazione del fatto che l'accesso al cantiere	tempo costo unitario	/ 1.720,00 €	Partecipazione del direttore tecnico di cantiere alle riunioni e convellucidai con CSE di Oucetura od enti compostanti por la vorifica	sopratitudgin cui con construa ed entre cumpetente per la ventica dello stato del cantiere e delle interferenze verso terzi esterni, in	previsione dell'apertura al pubblico della parte attiva dello stadio		tempo costo unitario	/ 1.880,00 €		Documentazione ricniesta dai PSC	Redazione delle procedure complementari e di dettaglio da esplicitare nel POS così come indicate nel capitolo 20 dei documento "relazione PSC". Detta documentazione dovrà essere presentata al CSE almeno 10 giorri prima dell'inizio delle tavorazioni specifiche.	tempo costo unitario	/ 500,00 €
Procedure contenute ne	Ripristino opere provvisi svolgere le proprie attivit propri operatori e di tutti lavorativa.	quantità (a corpo)	-	Operatori addetti alla so	uscita dall'area di cantie	indumenti ad alta visibili operazioni anche in con:	quantità (a corpo)	-	Partecipazione del dirett	dello stato del cantiere e	previsione dell'apertura		quantità (a corpo)	-		DOCL	Redazione delle proced. nel POS così come indi PSC°. Detta document: 10 giorni prima dell'inizio	quantità (a corpo)	-
00.00.00	0.00.06.01*					0.00.06.02*					0.00.06.03*					00.00.00	0.00.07.01*		
erheitsgründen			€ 8.270,00					€ 1.720,00						€ 1.880,00					€ 500,00
le, die wegen spezifischen Sicherheitsgründen vernesehen sind	Wiederherstellung von kurzfristig entfernten Sicherheitsmaßnahmen zur Ausführung eigener Tätigkeiten, mit gleichzeitiger Absicherung des eigenen Arbeitspersonal und aller anderen Personen, welche sich in dieser spezifischen Arbeitszone aufhalten.	Einheitspreis	8.270,00€	Arbeiter, die für die Aufsicht während der Einfahrt und Ausfahrt	von Fahrzeugen in und aus der Baustelle zuständig sind. Sie	nüssen entsprechend ausgebildet, informiert und mit luoreszierender Kleidung gekleidet sein, sodass diese Tätigkeit	Einheitspreis	1.720,00 €	Feilnahme des Direktors der Baustellentechnik bei Meetings und Assichtistungen der CSE und/order des Belitzichtere und der	zuständigen Behörde zur Überprüfung des Baustellenstatus und	In Vorausschau der s aktiven Teils des		costo unitario	1.880,00 €		vom SKP verlangte Dokumentation	Ausarbeitung der ergänzenden und dettaglierten Vorgänge welche im ESP, It. Kapitel 20 des "Berichtes SKP" angeführt werdem müssen. Diese Unterlage muss dem SKA 10 Tage vor Beginn der spezifischen Arbeiten übergeben werden.	Einheitspreis	500,00 €
<u>gänge, die we</u> vorgese	on kurzfristig entfer nen zur Ausführum, erung des eigenen reiche sich in diest n.	Dauer	/	utsicht während de	nd aus der Baustei	id ausgebildet, info dung gekleidet seii	Dauer	/	tors der Bausteller	szur Überprüfung (n externen Dritte. I ir Öffentlichkeit de		Dauer	/		n SKP verlang	länzenden und det apitel 20 des "Beri sse Unterlage mus sen Arbeiten überg	Dauer	/
lm SKP beinhaltete Vorgăng	Wiederherstellung von kurziristig entlermten Sicherheitsmaßnahmen zur Ausführung eigener Tätigh gleichzeitiger Absicherung des eigenen Arbeitsperson anderen Personen, welche sich in dieser spezifischen Arbeitszone aufhalten.	Menge (pauschal)	-	Arbeiter. die für die A	von Fahrzeugen in ur	müssen entsprechend ausgebildet, informiert und mit fluoreszierender Kleidung gekleidet sein, sodass diese	Menge (pauschal)	-	Teilnahme des Direktors d	zuständigen Behörde	den Interferenzen von externen Dritte. In Vorausschau der Öffnungszeiten die für Öffentlichkeit des aktiven Teils des	Stadions.	Menge (pauschal)	-		NON	Ausarbeitung der ergänzenden und dettaglierten Vorgänge welche im ESP, It. Kaptiel 20 des "Berichtes SKP", angefüt werdem müssen. Diese Unterfage muss dem SKA 10 Tage Beginn der spezifischen Arbeiten übergeben werden.	Menge (pauschal)	-
	*		1	Γ		2*					3*				_	_	*		
00.00.06	0.00.06.01*					0.00.06.02*					0.00.06.03*					0.00.00	0.00.07.01*		

€ 1.720,00

€ 8.270,00

€ 1.880,00

€ 500,00

		1.080,00 €		300,00 €							
Compliazione e trasmissione della programmazione settimanale con indicazione precisa dei lavori progettati per la settimana indicata. La pianificazione settimanale deve contenere le indicazioni richieste dal moduto, pianificizzione settimanale" allegato al PSC e deve essere consegnata entro il venerdi della settimana antecedente a quella indicata, se non diversramente stiputato tra impresa e CSE. Comprensivo degli oneri di complazione e trasmissione via e-mail	costo unitario	1.080,00 €	Consegna della documentazione necessaria al CSE per la redazione del fascicolo dell'opera. Documentazione comprensiva almeno di: dichiarazioni di conformità, disegni e schemi esecutivi, retazioni lecniche, certificazioni, autorizzazioni, schede apparacchiature e componenti posati in opera, manuela di uso e manutenzione e.c. Il lutto in 4 copie su supporto cartaeso ed 1 su supporto informatico. La consegna di detta documentazione dovrà avvenire in contemporanea con i collaudi amministrativi e non atti a ritasciare l'agibilità della struttura.	costo unitario 300,00 €		secutiva	Oneri di sicurezza per misure di coordinamento relativo all'uso comune di appresizamenti, antezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva nonchè degli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfalsamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Costo comprensivo della messa in opora di tutte le procedure secondo la normativa vigente in maleria di sicurezza sul lavoro atte a garantire la sicurezza degli addetti in tutte le favorative. A tal proposito si elenca, a titolo comunque non esaustivo:	Quota parte di costo per installazione e spostamento accessi di cantiere (carrabile e pedonale) nelle diverse fasi di intervento	Spostamento settimanale delle recinzioni di delimitazione tra area di cantiere e campo sportivo durante le fasi con presenza di attivita sportive.	Quota parte costo di utilizzo di imbragatura anticaduta completa certificata, costiuita da bretello, cosciali e cinura di posizionamento con attacco dorsale o sternale, fune di posizionamento, dissipatore di energia, itornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore. Sono compresi l'uso durante le fasi di lavoro previste cal PSC e secondo le prescrizioni dal CSE, la vorifica e la manutezione durante tutto il periodo dell'utilizzo.	Innaffiamento antipolvere eseguito con lancia-idrante di cantiere da eseguirsi obbligatoriamente durante le operazioni di movimenti terra nonché quando si rendesse necessario un abbitimento delle polveri relative anche ad atre fasi lavorative
ssione della prog i lavori progettati aela deve content aelta della settim amente stipulation amente sipulation eri di compilazion	tempo	+	ientazione neces 1. Documentazion nità, disegni e sc autorizzazioni, e pere, manueli di porto cartacueli di umentazione dov trativi e non atti a	tempo /		uare in fase (misure di coordi trezzature, intra trezzature, intra amento spaziale amprensivo delle amprensivo delle inte la sicurezza ito si elenca, a ti sito si elenca, a ti	sto per installazio è e pedonale) nell	imanale delle rec oo sportivo duran	o di utilizzo di imb tia da bretelle, co on attacco dorsal dissipatore di ene dore. Sono comp tore. Sono comp tore accondo tezione durante t	ipolvere eseguito gatoriamente dur ndo si rendesse r ve anche ad altre
Compilazione e trasmissione della programmazione settim indicazione precisa dei lavori progettati per la settimana inc pianificazione settimanale deve contenere le indicazioni ric modud, piamificazione settimanale "allegato al PSC e deve consegnata entro il venerdi della settimana antecedente a indicata, se non diversamente sipulato tra impresa e CSE, comprensivo degli oneri di compilazione e trasmissione vi	quantità (a corpo)	-	Consegna della docur del fascicolo dell'opera dichiarazioni di confor dichiarazioni tecomponeni posati in c componeni posati in c compeneni posati in c consegna di detta doc con i collaudi amminis struttura.	quantità (a corpo) 1		Misure di sicurezza da attuare in fase esecutiva	Oneri di sicurezza per di apprestamenti, a protezione collettiva i richiesti per lo stalse interferenti. Costo co procedure secondo té procedure secondo té lavoro atte a garanti lavorative. A tal propo	Quota parte di co cantiere (carrabile	Spostamento sett di cantiere e cam attivita sportive.	Quota parte costo di utilizzo di imbragatura anticad. certificata, costituira da bretelle, cosciali e cirurua di posizionamento con attacco dorsale o sternale, fun posizionamento, dissipatore di energia, formita dal e usata dall'operatore. Sono compresi fuso durante lavoro previsite dal PSC e secondo le prescrizioni de verifica e la manutezione durante tutto il periodo del	Innafifiamento antipolvere eseguito con lancia-idra da eseguirsi obbligatoriamente durante le operazi, terra nonchè quando si rendesse necessatio un a delle polveri relative anche ad altre fasi favorative
×.		_	*		Ţ						
0.00.07.02*			\$0 [.] 00.03*			00.00.08					
		€ 1.080,00		€ 300,00							
		Ŧ									
blanung mit genauer jeweilige Woche. Die Vochenplanung uuss innerhalb Freitag n werden, wenn dies nicht geschlossen worden ist. ung und Übermittlung	Einheitspreis	1.080,00 € €	n, damit der SKA das e Dokumentation muss serkdärungen, e Bencinte, Zentrifikate, ler der eingesetzten di Wartungsanleitungen, er und einmal nentation muss nahmen erfolgen, da stellt, werden können.	Einheitspreis 300.00 €		sphase	raßnahmen bezüglich der Einrichtungen. Geräte, ierheitseinrichtungen und - überschneidende Arbeiten Kosten inbegritten die immen in den geltenden immen in den geltenden erheit berechnet und t sind, die Sicherheit der rantieren. Bezüglich wird ng wiedergegeben:	Installation und telle (für Fahrzeuge und denen Eingriffsphasen.	gung der ruch zwischen der ivitäten während den	bsturzsicherung für Ibegrieffen sind die äß Schertheits- und zherfteitskoordinator für gen sowie Überprüfung	klung mittels Hydranten, jsarbeiten unbedingt allen anderen ttwicklung vermieden
ben der Wochenplanung mit genauer Arbeiten für die jeweilige Woche. Die s die im Modell "Wochenplanung" anthatien. Das Modell beindet sich im vochenplanung muss innerhalb Freitag vorden apgebeen werden, wenn dies nicht die SKA anders abgeschlossen worden ist. stein der Ausfüllung und Übermittung	Dauer Einheitspreis		gen Dokumentation, damit der SKA das belten kann. Diese Dokumentation muss alten: Konformitätserklärungen, rüzzen, technische Berchtle. nische Datenblätter der eingesetzten nörsche Datenblätter der eingesetzten Gebrauchs- und Vartungsanleitungen, duftagen auf Papier und einmal abe dieser Dokumentation muss aministratiiven Abnahmen erfolgen, da ouch nicht ausgestellt werden können.	0.00 €	-	Ausführungsphase	Koordinierungsmaßnahmen bezüglich der Nurzung von Einrichtungen. und - inschaftliche Scherheitseinrichtungen und - ngrifle, um sich überschneidende Arbeiten ngrifle, um sich überschneidende Arbeiten nörerheitsmaßnahmen in den geltenden cherheitsmaßnahmen in den geltenden lich Arbeitssicherheit berechnet und und die dazu da sind, die Sicherheit der ablistasen zu garantieren. Bezüglich wird ständige Auflistung wiedergegeben:	Sicherheit für die Installation und ingangs der Baustelle (für Fahrzeuge und end den verschiedenen Eingriffsphasen.	ntrolle und Umlegung der äune für den Abbruch zwischen der n sportilichen Aktivitäten während den	cherheitgurt als Absturzsicherung für rechtern Festseil. Inbegrieffen sind die ungstelltang gemäß Sicherheits- und an sowie vom Sicherheitskoordinator für rteilten Anweisungen sowie Überprüfung	n die Staubentwicklung mittels Hydranten. der Erdbewegungsarbeiten unbedingt an muss, sowie in allen anderen enen die Staubentwicklung vermieden
Aus/idlien und Übergeben der Wochenplanung mit genauer Angabe der geplanten Arbeiten für die jeweitige Woche. Die Wochenplanung muss die im Modell "Wochenplanung vorlangien Angaben enhalten. Das Modell beirindet sich im Anhang des SKP. Die Wochenplanung muss innerhalb Freitag der vorhengehenden Wochenplanung muss innerhalb Freitag zwischen Baufirma und SKA anders abgeschlossen worden ist. Inbegriffen sind die Kosten der Aus/füllung und Übermittung mittels e-mail			Abgabe der notwendigen Dokumentation, damit der SKA das Wartungsbuch ausarbeiten kann. Diese Dokumentation muss mind. folgendes enthalten: Konformitätserkdärungen, Austührungspläne, Sixizsen, iechnische Berchnie. Genehmigungen, lechnische Datenblätter der eingesetzten Getät und Maschinen, Gebrauchs- und Wartungsanleitungen, usw. Das ganze in 4 Auflagen auf Papier und einmal elektronisch. Die Abgabe dieser Dokumentation muss gleichzeitig mit den administrativen Abnahmen erfolgen, da diese ohne Wartungsbuch nicht ausgestelt: werden können.	Einheitspreis 300.00 €		Sicherheitmaßnahmen - Ausführungsphase	FF0F9C 070	Kostenanteil der Sicherheit für die Installation und Umlegung des Eingangs der Baustelle (für Fahrzeuge und Fußgänger) während den verschiedenen Eingriffsphasen.	Wöchentliche Kontrolle und Umlegung der Umschließungszäune für den Abbruch zwischen der Baustelle und den sportitichen Aktivitäten während den Phasen.	Telkosten für Sicherheitgurt als Absturzsichenung für Einsatz an waagnechtenr Festseil. Inbegrieffen sind die gesamte Ausführungsteil tang gemäß Sicherheits- und Koordinierungsplan sowie vom Sicherheitskoordinator für die Ausführung erteilten Anweisungen sowie Überprüfung und Wartung.	Beregnung gegen die Staubentwicklung mittels Hydranten, welche während der Erdbewegungsarbeiten unbedingt ausgelführt werden muss, sowie in allen anderen Arbeitstasen in denen die Staubentwicklung vermieden werden muss.

0.00.08.01*	Anteil Sicherheitskost im Inneren des Gebäu Staub erzeugen.	neitskosten für Raucha is Gebäudes, welche (en.	Anteil Sicherheitskosten für Rauchabzugsystem für Arbeiten im Inneren des Gebäudes, welche Gase, Dämple und Staub erzeugen.		0.00.08.01*	Quota parte sicure all'interno di locali	szza per sistema di es interrati con produzio	Quota parte sicurezza per sistema di esputsione fumi per lavori all'interno di locali interrati con produzione di gas, vapori e polveri.	
	Kostenanteil der Sicht Gebrauch von Arbeitsl Hebebühnen zur Ausfr Allgemeinen.		rheit für die Vorbereitung und den agen, fahrbare Metallrohrgerüste, ührung von Arbeiten in der Höhe im			Quota parte sicurezza di lavoro, trabatelli, pi in altezza in generale	⊧zza per la la predispr , piattaforme elevatri ale.	Quota parte sicurezza per la la predisposizione e l'utilizzo di piani di lavoro, trabatelli, piattaforme elevatrici per l'esecuzione di lavori in attezza in generale.	
	Antell Sicherheitskost Passantenschulz, mit Inthegriffen and Auf- der Baustelle, Antiele Abbauen, sowie jede Nebenleistung, abger	Antel Sicherheitskosten für Abdeckung als Passantenschutz, mit Neizen aus Kunststortgewebe, ichdurchlässig, Maschenanzahlt 3000 bis 5000. Inbegriften sind Aul- und Abladen auf dem Lagerplat der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Belestige Abbauen, sowie jede sonst noch erforderfiche Nebenleistung: abgerechnet nach Abdeckungsfläche:	Anteil Sicherheitskosten für Abdeckung als Passantenschutz, mit Netzen aus Kunststoffgewebe, ichtdurchlässig, Maschenanzahl: 3000 bis 5000. Inbegriften sind Auf und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle. Anlieferung und Abtransport. Befestigen und Abbauen. sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Abdeckungsfläche:			Quota parte oper r cuota parte oper r acto a 5000 Sinit magazzino e in ca ogni altra presiazi	Quota parte oper rivestimento per la protezio rete di fibre tessili sintetiche, trasparente, nur ono 5 5000. S'intendono compresi nel prezz magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio ogni altra prestazione accessoria occorrente,	Quota parte oper rivestimento per la protezione di passanti, con rete di fibre tessili sintetiche, trasparente, numero delle maglie da 3000 a 5000. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	
	Anteil Sicherheitskoste Autokrâne / Hebe- und	neitskosten für die Einsetzun. Iebe- und Transportsysteme	Artiell Sicherheitskosten für die Einselzung von Seilwinden / Autokräne / Hebe- und Transportsysteme			Quota parte sicure sollevamento	izza per uso di argani	Quola parte sicurezza per uso di argani / autogrù / sistemi di sollevamento	
	Kosten für die Baustellenfläc Eisflächen un Durchgangsflä spezifischen A	Kosten für die Sauberhattung und Ordnung der gesamtt Baustellenfläche, inbegriffen ist die Entternung von Eustlächen und Schnee von gemeinsamen Eurogansgrlächen, Fulgängerwegen und der eigenen sozeilischen Anbeitslächen.	Kosten für die Sauberhaltung und Ordnung der gesamten Baustellenfläche, inbegriffen ist die Entfernung von Eistlächen und Schnee von gemeinsamen Durchgangsflächen, Fußgängerwegen und der eigenen spezifischen Arboitsflächen.			Oneri per II mantenimento ordir cantiere comprensivo di elimina passaggio comuni e passaggi t lavoro di propria responsabilità.	nimento ordinato e pu sivo di eliminazione g e passaggi pedonali ssponsabilità.	Oneri per il mantenimento ordinato e pulito dell'intera aroa di cantiere comprensivo di eliminazione ghiaccio e neve da aree di passaggio comuni e passaggi pedonali ed aree specifiche di lavoro di propria responsabilità.	
	Provisorische Abdichtu während der Fassader	: Abdichtung zum Auffa Fassadenbehandlung.	ung zum Auffangen der Betonreste hbehandlung.			Impermeabilizzazi durante la lavorazi	Impermeabilizzazione provvisoria per ra durante la lavorazione della facciata.	Impermeabilizzazione provvisoria per raccogliere i residui del CLS durante la lavorazione della facciata.	
	Lieferung und Aufstellt. Signalisierungen, Absr welche im SKP vorges enthalten sind (welche angeordnet werden)	Lieferung und Aufstellung/Einbau sämtlicher Signatisierungen. Absperrungen/Abgrenzungen, usw., webche im SKP vorgesehen sind, sowie jene die nicht enthalten sind (welche in der Ausführungsfase vom S/ angeordnet werden)	ing/Einbau sämtlicher errungen/Abgrenzungen, usw., ehen sind, sowie jene die nicht in der Austührungsfase vom SKA			Forntura e messa in ol ecc. previste e non pre CSE in fase esecutiva)	in opera di tutte le se 1 previste nel PSC (c/ ttiva)	Fornitura e messa in opera di tutte le segnatazioni, defimitazioni, ecc. previste e non previste nel PSC (che verranno impartite dal CSE in fase esecutiva)	
	Menge (pauschal)	I) Dauer	Einheitspreis			quantità (a corpo)	tempo	costo unitario	1
	-	~	16.814,07 €	€ 16.814,07		÷	/	16.814,07 €	
		Sicherheits	icherheitskosten - Gesamt:	234.560,32			Oner	Oneri sicurezza - Totale:	

234.560,32

€ 16.814,07

